

POS SYSTEM TOUCH SCREEN  
**SERIE P2200**

**axon**  
MICRELEC  
leading retail innovation



LA NUOVA  
GENERAZIONE  
DI POS

# POS SYSTEM TOUCH SCREEN

## SERIE P2200

### PRECISIONE ED ELEGANZA

I processori Intel® supportano i sistemi operativi Windows e garantiscono il massimo della performance, rendendo questi prodotti ideali per le complesse esigenze del retail. Il luminoso display LED true flat 15", 15.6" o 19.5" multi-touch consente la massima precisione del tocco. Il set completo di porte di collegamento alle periferiche e l'ampia gamma di accessori dedicati permettono la totale personalizzazione del punto cassa.

Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su un supporto specifico.

L'accesso immediato alle porte di comunicazione e la rimozione del disco facilitata dall'esclusivo meccanismo a slitta rendono le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

### PROCESSORE



Intel® Celeron®  
J1900 Quad-Core



Intel® Pentium®  
4415U



Intel® i5 series  
7th generation  
(15" e 19.5")

### OS SUPPORTATI



- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 8.1
- Windows 7
- POs Ready 7

### IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment

### DISPONIBILE IN DUE COLORI



Grigio antracite  
opaco



Bianco  
lucido

Display True Flat  
multi touch

Design elegante,  
compatto ed  
ergonomico





Accesso immediato alle porte di collegamento per periferiche e accessori

# PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

Axon Micrelec offre una famiglia di accessori dedicati, appositamente progettati per consentire la personalizzazione del punto cassa garantendo il massimo dell'efficienza e della comodità di utilizzo.

Display Cliente VFD  
(2 Linee x 20 Caratteri)



15"

Secondo monitor LCD



15.6"



19.5"

\* Lettore di badge magnetico

## SISTEMA

- Processore **J1900** / Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core con Tecnologia Fanless  
**4415U** / Intel® Pentium® 4415U (2.30 GHz)  
**7200U** / Intel® i5 7200U (3.10GHz)
- Chipset **J1900** / Intel® Bay Trail  
**4415U** / **7200U** / ITE Tech IT8786E
- Storage **J1900** / SATA 2 (3 Gb/s) 2.5" SSD 64GB, Supporto AHCI  
**4415U** / SATA 3 (6 Gb/s) 2.5" SSD 64GB, Supporto AHCI  
**7200U** / SATA 3 (6 Gb/s) 2.5" SSD 128GB, Supporto AHCI
- Memoria **J1900** / 4 GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 8 GB)  
**4415U** / 4 GB Standard, DDR4L 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16 GB)  
**7200U** / 8 GB Standard, DDR4L 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16 GB)
- Scheda Video Integrata Intel® Engine
- Scheda Audio Realtek ALC662-VD
- Speaker **4415U** / **7200U** / 2 x 0.8 W (stereo)

## MONITOR

- Pannello **15"** / **15.6"** / **19.5"** / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 1024 x 768 / 1366 x 768 / 1600 x 900
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq / 400 cd/mq / 250 cd/mq

## TOUCHSCREEN

- Tipo Projective Capacitive Touch

## PORTE I/O ESTERNE

- Video 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB **J1900** / 6x USB 2.0  
**4415U** / **7200U** / 6x (2x USB3.0, 4x USB2.0)
- RS232 6x (COM1 con 5V/12V in uscita su pin 9, BIOS) (COM2-3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) (COM5 riservata per cassetto portadenaro) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out

## SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 10 IoT Enterprise  
Windows 8.1  
Windows 7  
POS Ready 7

## ALIMENTAZIONE

- Alimentatore **J1900** / Esterno da 12V, 5A connettore a 4 pin  
**4415U** / **7200U** / Esterno da 24V, 2A connettore a 3 pin

## CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura **Operatività** / 0° - 60°C a 10% - 90% di umidità  
**Stoccaggio** / -20° - 80°C a 10% - 90% di umidità
- Colori Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni **15"** / 364 x 333 x 210 mm (L x H x P)  
**15.6"** / 400 x 311 x 210 mm (L x H x P)  
**19.5"** / 490 x 337 x 210 mm (L x H x P)
- Peso Netto **15"** / 5,3 kg / **15.6"** / 7 kg / **19.5"** / 9 kg
- Dimensioni imballo **15"** / **15.6"** / 500 x 470 x 300 mm (L x H x P)  
**19.5"** / 640 x 465 x 300 mm (L x H x P)
- Peso imballo ed accessori **15"** / 8 kg / **15.6"** / 9 kg / **19.5"** / 10,2 kg

## OPZIONI E ACCESSORI

- Storage 2,5" SSD 128 Gb / 250 Gb / 500 Gb / 1Tb  
2,5" HDD 500 Gb / 1Tb
- Interfacce I/O 1 x COM5 (RJ-45)  
1 x Cassetto portadenaro (RJ-11)  
**4415U** / **7200U** / 1 x powered USB (24V)
- Display Cliente (CDP) VFD (20 caratteri x 2 linee)
- Secondo monitor **9.7"** / LCD (1024 x 768)  
**15"** / LCD (1024 x 768)
- Lettore (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce Magnetico
- Lettore (SCR) Smart Card EMV livello 1, 2
- Lettore Dallas iButton
- Camera **15"** / Integrata 5 Mpx, interfaccia USB interna
- Kit VESA 75x75mm, 100x100mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- WiFi e Bluetooth **4415U** / **7200U** / iModulo Wireless LAN interno su slot Mini PCIe
- Fingerprint Sì

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.